

SAFE CLEAN TREND® 12

Tappeto di sicurezza con effetto di luminescenza


Il nuovo tappeto di sicurezza Safe Clean TREND è stato sviluppato come integrazione di un concetto di sicurezza globale negli ambienti d'ingresso dei luoghi pubblici. Essendo dotato di profili di sicurezza di colore bianco, si crea un contrasto ottimale con le altre componenti del tappeto per ingresso. In caso di interruzione improvvisa dell'illuminazione, il tappeto Safe Clean TREND mostra tutta la sua forza: pigmenti speciali nei profili di sicurezza immagazzinano l'energia luminosa, garantendo così un effetto luminoso duraturo. Per le combinazioni si può scegliere all'interno di una gamma di varianti di prodotti con reps, inserti raschianti e a spazzola, nonché profili a spazzola, in numerosi colori.

- Percorso tattile / visivo
- Adatto ai disabili
- Uso interno
Uso esterno coperto
- Uso esterno
- Riciclabile
- Inossidabile

- | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|--|
| 1 | Zone 1: Zona di assorbimento dello sporco grossolano | 2 | Zone 2: Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati | 3 | Zone 3: Zona di assorbimento dello sporco sottile e dell'umidità |
|----------|--|----------|---|----------|--|

DATI TECNICI

Profilo in alluminio	Profilo luminoso stabile (lega EN AW 6060)
Parte superiore	Profilo luminoso in alternanza con profilo a spazzola in robusto poliammide 6
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso
Spessore di profilo Profilo luminoso	27 mm
Spessore di profilo Profilo a spazzola	27 mm
Altezza di tappeto	ca. 12 mm
Spessore di parete	fino a 1,5 mm
Peso / m ²	11,6 kg
Max. lunghezza aste per pezzo unico	300 cm
Max. peso per pezzo unico	50 kg
Forme speciali	Possibili secondo le vostre indicazioni (sovrapprezzo)
Divisione del tappeto	Standard = a partire da 300 cm di lunghezza delle aste e/o 50 kg di peso. Sono possibili divisioni lungo le aste e lungo il senso di marcia su richiesta del cliente
Connettori del tappeto	Nei tappeti divisi in più sezioni vengono montati di serie pregiati elementi di connessione in acciaio inox



SAFE CLEAN TREND® 12

Tappeto di sicurezza con effetto di luminescenza

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Frequenzazione ¹⁾  normale	Transitabilità ²⁾  350 kg	Carico statico ³⁾  6.000 kg	Carico per ogni ruota ⁴⁾  200 kg
Assorbimento sporcizia  elevato	Assorbimento umidità  medio	Proprietà antisdrucciolo  Profilo a spazzola R13	Reazione al fuoco  Profilo a spazzola Bfl-s1 (su richiesta)
Garanzia ⁵⁾  10 anni	Reach ⁶⁾  Conforme REACH		

Transitabilità con	sedia a rotelle, trolley
Ambiti di utilizzo ⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiti commerciali • Ambiti pubblici • Ambiti privati

ACCESSORI

(con sovrapprezzo)	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio del tappeto • Elementi separatori (per tutti i tappeti Top Clean a più sezioni senza connettori)
--------------------	--


SERVIZI E PRESTAZIONI

(in loco, con sovrapprezzo)	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza in cantiere • Misurazione con apparecchio di misurazione digitale • Servizio di montaggio e installazione • Smaltimento dei tappeti usati • Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura • Pulizia
-----------------------------	--

Profilo luminoso



Profili a spazzola



Grigio



Nero

1) normale: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.
 2) In caso di posa completamente stabile, transitabile con un transpallet convenzionale (rulli in tandem) fino al peso complessivo indicato.
 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni 10 x 10 cm (= 100 cm²).
 I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!

4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.
 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito www.geggus.de.

6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.
 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.